



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2021

PROCESSO INTERNO Nº 5.759/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, E PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESSE TERMO DE REFERÊNCIA.

TERMO DE ESCLARECIMENTO Nº 01

Em virtude de pedido de esclarecimento por telefone, após consulta realizada nos autos do processo, informamos que por um equívoco do sistema em função da transmissão de arquivos entre a plataforma BBMNET, os itens foram inseridos de forma invertida do EDITAL:

Considerar essa ordem:

1	37	un	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS - CARACTERÍSTICAS:CHASSI EM TUBO METÁLICO PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO PRODUTO; GABINETE TODO EM AÇO INOX; FILTRO EXTERNO PARA FACILITAR MANUTENÇÃO; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; 2 TORNEIRA COPO E 1 TORNEIRA ESGUICHO FRONTAIS CROMADAS; TODAS AS TORNEIRAS COM ÁGUA GELADA. PARA ÁGUA NATURAL CONSULTE-NOS. PODE SER FABRICADO APENAS COM TORNEIRAS JATO OU TORNEIRAS PARA COPO; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; BOJO EM AÇO INOX COM DRENO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; UTILIZA GÁS ECOLÓGICO R134A (NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO); MOTOR HERMÉTICO; CONDENSÇÃO FORÇADA; TERMOSTATO PARA REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA; ATENDE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA CONFORME LEI 6514 NR 18 E NR 24. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR: CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E CERTIFICADO DE LICENÇA AMBIENTAL IBAMA.
2	37	un	BEBEDOURO DE COLUNA CONJUGADO - MODELO DE PRESSÃO: MODELO TRADICIONAL DE BEBEDOURO DE PRESSÃO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX: PERMITE A FÁCIL ADAPTAÇÃO EM AMBIENTES ONDE HÁ GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS; TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA; RALO SIFONADO: BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO; TAMPO EM AÇO INOX POLIDO E BASE EM MATERIAL INJETADOS; CONTROLE MANUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA;COM REGULAGEM EXTERNA. FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA: IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, ELIMINA SABOR E ODOR DE CLORO E REDUZ A QUANTIDADE DE CLORO. GRAU DE PROTEÇÃO IPX4 BEBEDOURO CONJUGADO. A EMPRESA
3	37	un	PURIFICADOR DE PRESSÃO ACESSIVEL - 127 VOLTS O PURIFICADOR DE PRESSÃO 2T FOI PROJETADO PARA ATENDER LOCAIS COM GRANDE FLUXO DE PESSOAS E PRINCIPALMENTE NO ATENDIMENTO AO DESENHO UNIVERSAL, SENDO ACESSÍVEL À DEFICIENTES FÍSICOS E PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ESTÁ ADEQUADO A NORMA ABNT-NBR 9050:2015 E O DECRETO 5296/2004 E PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. CARACTERÍSTICAS GERAIS:• ECO COMPRESSOR (GÁS R-134A NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO) • REFIL GIROU, TROCOU: TROQUE SEM FECHAR O REGISTRO • TECLAS EM BRAILLE • JATO PARA BOCA • PROTETOR BUCAL FLEXÍVEL • REGULAGEM DO JATO DE ÁGUA REFIL BACTERIOSTÁSTICO: CONTROLA A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS • ELIMINA





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

			<p>ODORES • ELIMINA SABORES • RETÉM MICROPARTÍCULAS PRESENTES NA ÁGUA • EASY CLEAN (DESMONTÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO)** • SERPENTINA EXTERNA (FÁCIL HIGIENIZAÇÃO) GABINETE EM CHAPA ELETROZINCADA NA COR PRATA • TAMPO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO • DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX 304 DRENO PARA LIMPEZA RALO SIFONADO • FIXAÇÃO NA PAREDE • DIFERENCIAIS: ÁGUA NATURAL, GELADA E MISTURADA • AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS ATENDE AO DESENHO UNIVERSAL: PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, DEFICIENTES FÍSICOS E VISUAIS. JATO PARA COPO*. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GRAU DE PROTEÇÃO: IPX4 • TENSÃO NOMINAL (V): 127 • AMPERAGEM (A): 2,7 / 1,3 POTÊNCIA (W): 185 • FREQUÊNCIA - MERCADO NACIONAL (HZ): 60 CONSUMO DE ENERGIA (KWH/MÊS): 2,85 • EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (KW/L): 0,023. EFICIÊNCIA EM MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA ETAPAS DE PURIFICAÇÃO: 6 TIPO DE FILTRO: C+5 E PRÉ C+3 EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (µM): CLASSE - C = 5 A < 15 EFICIÊNCIA DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE: APROVADO BACTERIOSTÁTICO: SIM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA: SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA VIDA ÚTIL DO FILTRO: 6.000 L / ATÉ 6 MESES. CAPACIDADE VOLUME INTERNO DO APARELHO (L): 3,0 CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA (L/H)*: 7,2 TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO*: 10°C / 50°F VAZÃO MÁXIMA (L/H): 60 USO COMERCIAL: SIM PRESSÃO DE TRABALHO (M.C.A./KPA): 8 A 50 M.C.A. 78,45 A 490,33 KPA. DIMENSÕES (A X L X P) MM 670 X 460 X 480 PESO LÍQUIDO (KG): 20.1.</p>
4	37	un	<p>CENTRAL DE AGUA SUSPENSO 200L COM SUPORTE- GABINETE EM AÇO INOX 430 BRILHANTE SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304 COM CONTATO DIRETO NA ÁGUA (ÁGUA GELADA MAIS RÁPIDA EM MENOS TEMPO) RESERVATÓRIO EM PP (POLIPROPILENO - MATERIAL IDEAL PARA O ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL). ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR - UNIDADE CONDENSADORA 1/6 COM GÁS R134 ECOLÓGICO. REGULAGEM DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO (7 NÍVEIS) CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 100 LITROS PRESSÃO IDEAL DE ENTRADA DE ÁGUA: MÁX.: 200 KPA / MÍN.: 29 KPA (OBS: PARA INSTALAÇÃO NA PRESSÃO DE ÁGUA ACIMA DO ESPECIFICADO, NECESSÁRIA INSTALAÇÃO DA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO). TENSÃO: 127 V- OU 220 V- POTÊNCIA: 280W PARA 127V E 350W PARA 220V CONSUMO/MÊS: 20KWH PARA 127V E 20KWH PARA 220V TOMADA 3 PINOS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ</p>
5	37	un	<p>PURIFICADOR DE MESA - PURIFICADOR COM TRIPLA FILTRAGEM TROCA FÁCIL.FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR E GÁS REFRIGERANTE. CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL. PEÇAS EM CONTATO COM A ÁGUA ATOXICAS. VOLUME DO RESERVATÓRIO 1,590 LITROS ÁGUA GELADA E 0,700 DE ÁGUA NATURAL. CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA 1,5 L/H PURESTIL, CONFORME CERTIFICAÇÃO INMETRO. ATENDE DE 20 A 25 PESSOAS HORA NO MODELO. LATERAIS DO GABINETE EM AÇO CARBONO PRE-TRATADO ELETROZINCADO E PINTURA EM EPOXI. TAMPOS SUPERIOR E FRONTAIS EM PS AI. REFIL DE FILTRAGEM TROCA FÁCIL , SENDO NECESSÁRIO A TROCA A CADA 6 MESES OU 3.000 LITROS. PRESSÃO MÁXIMA: 4KGF/CM3 (392,26 KPA). - DESIGN INOVADOR. ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE (EM CM): 39 X 31 X 34 / PESO: 10KG</p>
6	12	un	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS - CARACTERÍSTICAS:CHASSI EM TUBO METÁLICO PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO PRODUTO; GABINETE TODO EM AÇO INOX; FILTRO EXTERNO PARA FACILITAR MANUTENÇÃO; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; 2 TORNEIRA COPO E 1 TORNEIRA ESGUICHO FRONTAIS CROMADAS; TODAS AS TORNEIRAS COM ÁGUA GELADA. PARA ÁGUA NATURAL CONSULTE-NOS. PODE SER FABRICADO APENAS COM TORNEIRAS JATO OU TORNEIRAS PARA COPO; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; BOJO EM AÇO INOX COM DRENO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; UTILIZA GÁS ECOLÓGICO R134A (NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO); MOTOR HERMÉTICO; CONDENSACÃO FORÇADA; TERMOSTATO PARA</p>





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

			REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA; ATENDE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA CONFORME LEI 6514 NR 18 E NR 24. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR: CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E CERTIFICADO DE LICENÇA AMBIENTAL IBAMA.
7	12	un	BEBEDOURO DE COLUNA CONJUGADO - MODELO DE PRESSÃO: MODELO TRADICIONAL DE BEBEDOURO DE PRESSÃO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX: PERMITE A FÁCIL ADAPTAÇÃO EM AMBIENTES ONDE HÁ GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS; TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA; RALO SIFONADO: BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO; TAMPO EM AÇO INOX POLIDO E BASE EM MATERIAL INJETADOS; CONTROLE MANUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA; COM REGULAGEM EXTERNA. FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA: IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, ELIMINA SABOR E ODOR DE CLORO E REDUZ A QUANTIDADE DE CLORO. GRAU DE PROTEÇÃO IPX4 BEBEDOURO CONJUGADO. A EMPRESA
8	12	un	PURIFICADOR DE PRESSÃO ACESSÍVEL - 127 VOLTS O PURIFICADOR DE PRESSÃO 2T FOI PROJETADO PARA ATENDER LOCAIS COM GRANDE FLUXO DE PESSOAS E PRINCIPALMENTE NO ATENDIMENTO AO DESENHO UNIVERSAL, SENDO ACESSÍVEL À DEFICIENTES FÍSICOS E PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ESTÁ ADEQUADO A NORMA ABNT-NBR 9050:2015 E O DECRETO 5296/2004 E PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: • ECO COMPRESSOR (GÁS R-134A NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO) • REFIL GIROU, TROCOU: TROQUE SEM FECHAR O REGISTRO • TECLAS EM BRAILLE • JATO PARA BOCA • PROTETOR BUCAL FLEXÍVEL • REGULAGEM DO JATO DE ÁGUA REFIL BACTERIOSTÁTICO: CONTROLA A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS • ELIMINA ODORES • ELIMINA SABORES • RETÉM MICROPARTÍCULAS PRESENTES NA ÁGUA • EASY CLEAN (DESMONTÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO)** • SERPENTINA EXTERNA (FÁCIL HIGIENIZAÇÃO) GABINETE EM CHAPA ELETROZINCADA NA COR PRATA • TAMPO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO • DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX 304 DRENO PARA LIMPEZA RALO SIFONADO • FIXAÇÃO NA PAREDE • DIFERENCIAIS: ÁGUA NATURAL, GELADA E MISTURADA • AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS ATENDE AO DESENHO UNIVERSAL: PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, DEFICIENTES FÍSICOS E VISUAIS. JATO PARA COPO*. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GRAU DE PROTEÇÃO: IPX4 • TENSÃO NOMINAL (V): 127 • AMPERAGEM (A): 2,7 / 1,3 POTÊNCIA (W): 185 • FREQUÊNCIA - MERCADO NACIONAL (HZ): 60 CONSUMO DE ENERGIA (KWH/MÊS): 2,85 • EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (KW/L): 0,023. EFICIÊNCIA EM MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA ETAPAS DE PURIFICAÇÃO: 6 TIPO DE FILTRO: C+5 E PRÉ C+3 EFICIÊNCIA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (µM): CLASSE - C = 5 A < 15 EFICIÊNCIA DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE: APROVADO BACTERIOSTÁTICO: SIM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA: SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA VIDA ÚTIL DO FILTRO: 6.000 L / ATÉ 6 MESES. CAPACIDADE VOLUME INTERNO DO APARELHO (L): 3,0 CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA (L/H)*: 7,2 TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO*: 10°C / 50°F VAZÃO MÁXIMA (L/H): 60 USO COMERCIAL: SIM PRESSÃO DE TRABALHO (M.C.A./KPA): 8 A 50 M.C.A. 78,45 A 490,33 KPA. DIMENSÕES (A X L X P) MM 670 X 460 X 480 PESO LÍQUIDO (KG): 20.1.
9	12	un	CENTRAL DE AGUA SUSPENSO 200L COM SUPORTE- GABINETE EM AÇO INOX 430 BRILHANTE SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304 COM CONTATO DIRETO NA ÁGUA (ÁGUA GELADA MAIS RÁPIDA EM MENOS TEMPO) RESERVATÓRIO EM PP (POLIPROPILENO - MATERIAL IDEAL PARA O ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL). ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR - UNIDADE CONDENSADORA 1/6 COM GÁS R134 ECOLÓGICO. REGULAGEM DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO (7 NÍVEIS) CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 100 LITROS PRESSÃO IDEAL DE ENTRADA DE ÁGUA: MÁX.: 200 KPA / MÍN.: 29 KPA (OBS: PARA INSTALAÇÃO NA





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”

(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

			PRESSÃO DE ÁGUA ACIMA DO ESPECIFICADO, NECESSÁRIA INSTALAÇÃO DA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO). TENSÃO: 127 V- OU 220 V- POTÊNCIA: 280W PARA 127V E 350W PARA 220V CONSUMO/MÊS: 20KWH PARA 127V E 20KWH PARA 220V TOMADA 3 PINOS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ
10	12	un	PURIFICADOR DE MESA - PURIFICADOR COM TRIPLA FILTRAGEM TROCA FÁCIL.FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR E GÁS REFRIGERANTE. CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL. PEÇAS EM CONTATO COM A ÁGUA ATOXICAS. VOLUME DO RESERVATÓRIO 1,590 LITROS ÁGUA GELADA E 0,700 DE ÁGUA NATURAL. CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA 1,5 L/H PURESTIL, CONFORME CERTIFICAÇÃO INMETRO. ATENDE DE 20 A 25 PESSOAS HORA NO MODELO. LATERAIS DO GABINETE EM AÇO CARBONO PRE-TRATADO ELETROZINCADO E PINTURA EM EPOXI. TAMPOS SUPERIOR E FRONTAIS EM PS AI. REFIL DE FILTRAGEM TROCA FÁCIL , SENDO NECESSÁRIO A TROCA A CADA 6 MESES OU 3.000 LITROS. PRESSÃO MÁXIMA: 4KGF/CM3 (392,26 KPA). - DESIGN INOVADOR. ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE (EM CM): 39 X 31 X 34 / PESO: 10KG

Será considerada a fase de lances conforme consta no SISTEMA ELETRÔNICO.

Estância Turística de Tremembé, 01 de outubro de 2021.

*Caroline Cristina Marcondes
Pregoeira*

